

CASBEE-建築(新築)2016年版
(仮称)アパホテル(鳥取駅前)新築工事

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版

欄に数値またはコメントを記入 ■評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)

スコアシート 実施設計段階		環境配慮設計の概要記入欄				全体	
配慮項目		評価点	重み係数	評価点	重み係数		
G 建築物の環境品質							2.8
Q1 室内環境			0.40		-		3.1
1 音環境		3.8	0.15	3.2	1.00		3.4
1.1 室内騒音レベル		3.0	0.40	3.0	0.40		
1.2 遮音		5.0	0.40	3.6	0.40		
1 開口部遮音性能	遮音性能=T2以上	5.0	1.00	5.0	0.30		
2 界壁遮音性能		-	-	3.0	0.30		
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)		-	-	3.0	0.20		
4 界床遮音性能(重量衝撃源)		-	-	3.0	0.20		
1.3 吸音		3.0	0.20	3.0	0.20		
2 温熱環境		2.6	0.35	2.6	1.00		2.6
2.1 室温制御		3.0	0.50	3.0	0.50		
1 室温		3.0	0.38	3.0	0.57		
2 外皮性能		3.0	0.25	3.0	0.43		
3 ゾーン別制御性		3.0	0.38	-	-		
2.2 湿度制御		1.0	0.20	1.0	0.20		
2.3 空調方式		3.0	0.30	3.0	0.30		
3 光・視環境		3.0	0.25	3.3	1.00		3.2
3.1 昼光利用		4.2	0.30	4.2	0.30		
1 昼光率	共用部:2.5%以上 客室:1.25%以上	5.0	0.60	5.0	0.60		
2 方位別開口		-	-	-	-		
3 昼光利用設備		3.0	0.40	3.0	0.40		
3.2 グレア対策		2.0	0.30	3.0	0.30		
1 昼光制御		2.0	1.00	3.0	1.00		
3.3 照度		3.0	0.15	3.0	0.15		
3.4 照明制御		3.0	0.25	3.0	0.25		
4 空気質環境		3.9	0.25	3.7	1.00		3.7
4.1 発生源対策		4.0	0.50	4.0	0.63		
1 化学汚染物質	F☆☆☆☆をほぼ全面に採用	4.0	1.00	4.0	1.00		
4.2 換気		3.0	0.30	3.3	0.38		
1 換気量		3.0	0.50	3.0	0.33		
2 自然換気性能	自然換気有効開口面積/室面積 1/15以上	-	-	4.0	0.33		
3 取り入れ外気への配慮		3.0	0.50	3.0	0.33		
4.3 運用管理		5.0	0.20	-	-		
1 CO ₂ の監視		-	-	-	-		
2 喫煙の制御	全館禁煙	5.0	1.00	-	-		
Q2 サービス性能		-	0.30	-	-		2.5
1 機能性		2.5	0.40	2.0	1.00		2.1
1.1 機能性・使いやすさ		3.0	0.40	2.0	0.60		
1 広さ・収納性		-	-	1.0	0.50		
2 高度情報通信設備対応		-	-	3.0	0.50		
3 バリアフリー計画		3.0	1.00	-	-		
1.2 心理性・快適性		1.0	0.30	2.0	0.40		
1 広さ感・景観		-	-	3.0	0.50		
2 リフレッシュスペース		-	-	-	-		
3 内装計画		1.0	1.00	1.0	0.50		
1.3 維持管理		3.5	0.30	-	-		
1 維持管理に配慮した設計	取り組みにおいて該当する項目数が標準以上である	4.0	0.50	-	-		
2 維持管理用機能の確保		3.0	0.50	-	-		
2 耐用性・信頼性		2.9	0.30	-	-		2.9
2.1 耐震・免震・制震・制振		3.0	0.50	-	-		
1 耐震性(建物のこわれにくさ)		3.0	0.80	-	-		
2 免震・制震・制振性能		3.0	0.20	-	-		
2.2 部品・部材の耐用年数		3.1	0.30	-	-		
1 躯体材料の耐用年数		3.0	0.20	-	-		
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔		2.0	0.20	-	-		
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔		2.0	0.10	-	-		
4 空調換気ダクトの更新必要間隔		3.0	0.10	-	-		
5 空調・給排水配管の更新必要間隔	主要な用途上位3種の、2種以上にB以上を使用しEは不使用	5.0	0.20	-	-		
6 主要設備機器の更新必要間隔		3.0	0.20	-	-		
2.4 信頼性		2.4	0.20	-	-		
1 空調・換気設備		1.0	0.20	-	-		
2 給排水・衛生設備		2.0	0.20	-	-		
3 電気設備		3.0	0.20	-	-		
4 機械・配管支持方法		3.0	0.20	-	-		
5 通信・情報設備		3.0	0.20	-	-		

3 対応性・更新性		3.2	0.30	2.6	1.00	2.7
3.1 空間のゆとり		-	-	2.2	0.50	
1 階高のゆとり		-	-	1.0	0.60	
2 空間の形状・自由さ	壁長さ比率0.217	-	-	4.0	0.40	
3.2 荷重のゆとり		-	-	3.0	0.50	
3.3 設備の更新性		3.2	1.00	-	-	
1 空調配管の更新性		3.0	0.20	-	-	
2 給排水管の更新性		3.0	0.20	-	-	
3 電気配線の更新性		3.0	0.10	-	-	
4 通信配線の更新性		3.0	0.10	-	-	
5 設備機器の更新性	マシンハッチの設置	4.0	0.20	-	-	
6 バックアップスペースの確保		3.0	0.20	-	-	
Q3 望外環境(敷地内)		-	0.30	-	-	2.7
1 生物環境の保全と創出		2.0	0.30	-	-	2.0
2 まちなみ・景観への配慮		3.0	0.40	-	-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮		3.0	0.30	-	-	3.0
3.1 地域性への配慮、快適性の向上		3.0	0.50	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上		3.0	0.50	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減		-	-	-	-	3.1
LR1 エネルギー		-	0.40	-	-	2.9
1 建物外皮の熱負荷抑制	BPI _m =0.85	4.5	0.20	-	-	4.5
2 自然エネルギー利用		3.0	0.10	-	-	3.0
3 設備システムの高効率化	[BEI]/[BEI _m] = 0.93	2.3	0.50	-	-	2.3
4 効率的運用		3.0	0.20	-	-	3.0
集合住宅以外の評価		3.0	1.00	-	-	
4.1 モニタリング		3.0	1.00	-	-	
4.2 運用管理体制		-	-	-	-	
集合住宅の評価		-	-	-	-	
4.1 モニタリング		-	-	-	-	
4.2 運用管理体制		-	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル		-	0.30	-	-	3.5
1 水資源保護		3.4	0.20	-	-	3.4
1.1 節水	節水コマ+節水水栓を使用している	4.0	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用		3.0	0.60	-	-	
1 雨水利用システム導入の有無		3.0	0.70	-	-	
2 雑排水等利用システム導入の有無		3.0	0.30	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減		3.6	0.60	-	-	3.6
2.1 材料使用量の削減		2.0	0.10	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用		3.0	0.20	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	-	3.0	0.20	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	押出ポリスチレンフォーム保温版 カーベットタイル 塩ビシート	5.0	0.20	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材		2.0	0.10	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み	躯体と仕上げ材が容易に分別可能 LGS OAFロアの採用	5.0	0.20	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避		3.7	0.20	-	-	3.7
3.1 有害物質を含まない材料の使用		3.0	0.30	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避		4.0	0.70	-	-	
1 消火剤		-	-	-	-	
2 発泡剤(断熱材等)	ノンフロン断熱材の採用	4.0	1.00	-	-	
3 冷媒		-	-	-	-	
LR3 敷地外環境		-	0.30	-	-	3.1
1 地球温暖化への配慮	可能な限りCO2の排出量を低減	3.2	0.33	-	-	3.2
2 地域環境への配慮		2.8	0.33	-	-	2.8
2.1 大気汚染防止		3.0	0.25	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善		3.0	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制		2.5	0.25	-	-	
1 雨水排水負荷低減		3.0	0.25	-	-	
2 汚水処理負荷抑制		3.0	0.25	-	-	
3 交通負荷抑制		3.0	0.25	-	-	
4 廃棄物処理負荷抑制		1.0	0.25	-	-	
3 周辺環境への配慮		3.2	0.33	-	-	3.2
3.1 騒音・振動・悪臭の防止		3.0	0.40	-	-	
1 騒音		3.0	1.00	-	-	
2 振動		-	-	-	-	
3 悪臭		-	-	-	-	
3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制		3.0	0.40	-	-	
1 風害の抑制		3.0	0.70	-	-	
2 砂塵の抑制		-	-	-	-	
3 日照障害の抑制		3.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制		4.4	0.20	-	-	
1 屋外照明及び屋内照明のうちに漏れる光への対策	光害対策がガイドラインチェックリストの過半を満たす	5.0	0.70	-	-	
2 星光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.30	-	-	